



## MÉTHODE D'INSTALLATION DE LA RÉGION DU MARBRE

Étaler uniformément 5" compacté de SABLE À FONDATION DE BASEBALL sur le sol existant afin d'atteindre 4" sous le niveau final souhaité.

Placer la plaque du marbre en utilisant l'argile MOUND CLAY sur la fondation pour niveler et élever la plaque de marbre 1" au-dessus de la bordure de la zone.

Étaler uniformément 1" compacté d'argile MOUND CLAY sur la fondation dans les boîtes des frappeurs et du receveur. Humidifier la zone avec de l'eau pour aider la liaison de l'argile MOUND CLAY et des briques d'argile FIELD BRICKS.

Placer les briques d'argile FIELD BRICKS selon le modèle établi indiqué au plan. Étendre une mince couche d'argile MOUND CLAY par-dessus les briques pour remplir les joints et tasser le tout fermement.

Étaler le mélange HOME BASE BLEND à l'intérieur de la zone prévue pour le marbre. Niveler à partir de la plaque de marbre jusqu'au bord en gazon.

Compacter la région du marbre en continuant d'étendre et de niveler le mélange HOME BASE BLEND jusqu'à ce que le niveau requis soit atteint.



[www.marcoclay.com](http://www.marcoclay.com)

### MAR-CO CLAY PRODUCTS INC.

Bright, Ontario, CANADA  
tel : 519-684-7591

Distribué par :  
**MATÉRIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTÉE**  
Boucherville, Québec, CANADA  
tel : 1-877-728-2742 [www.savaria.ca](http://www.savaria.ca)

Titre du dessin  
**INSTALLATION - RÉGION DU MARBRE**

### MAR-CO CLAY USA INC.

Wampum, PA USA  
tel : 866-344-9362

Date  
**révisé février 2010**

Consultant

Feuille no.  
**BBH2**